



OXXE 1000

Para bronce, caucho, buna o elastómeros

Descripción

OXXE 1000 es una grasa en bloque a base de jabón de litio y ácido 12-Hidroxisteárico.

Propiedades

- ✳ Excelente estabilidad mecánica.
- ✳ Provee mayor protección a las superficies metálicas, formando películas que soportan cargas altas.
- ✳ Excelentes cualidades antidesgaste y antifricción.
- ✳ Es compatible con equipos que tengan elementos de bronce y sellos de caucho, buna ó elastómeros.
- ✳ Excelente capacidad para soportar cargas, temperaturas y velocidades de operación moderadas (70 – 200 r.p.m).
- ✳ Alta adherencia.

Aplicaciones

- ✳ Acoples cojinetes de apoyo de los hornos rotatorios de la industria del cemento.
- ✳ Hornos de la siderúrgica y en general equipos de la industria que requieran grasa de estas características.

Seguridad e Higiene

OXXE 1000 no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas.

OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Características

RANGO DE TEMPERAURA DE TRABAJO: - 10°C a 150°C

| ESPECIFICACIONES | NORMAS REFERENCIA ASTM | |
|-----------------------------------|------------------------|---------|
| Penetración en bloque | D217 | 45 - 55 |
| Punto de Goteo °C | D2265 | MIN 190 |
| Humedad, % Peso | D 95 | Trazas |
| Viscosidades aceite , cSt @ 40 °C | D445 | MIN 350 |
| Color | | Marron |
| Alcalinidad % | D128 | MIN 0,5 |

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

