



# CONCORD EP

## Antidesgaste y antifricción

### Descripción

CONCORD EP son grasas asfálticas suaves de color negro elaboradas a partir de fracciones pesadas del petróleo reforzadas con aditivos EP de tipo azufre-fósforo.

### Propiedades

- ✳ Formuladas para la aplicación en servicios pesados a bajas velocidades.
- ✳ Excelente adhesividad natural.
- ✳ Alta resistencia al agua.
- ✳ Excelente protección contra la herrumbre, corrosión y oxidación.

### Aplicaciones

- ✳ Engranajes abiertos.
- ✳ Cadenas de transmisión en trapiches y equipo minero.
- ✳ Cables y malacates de palas mecánicas.
- ✳ Grúas
- ✳ Equipo de perforación
- ✳ Molinos en la industria cementera, azucarera y del papel.
- ✳ Guayas de los puente - grúa.

### Seguridad e Higiene

CONCORD EP no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

### Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas.

OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

### Características

ESPECIFICACIÓN	NORMAS REFERENCIA ASTM	Grado NLGI:		
		1	2	3
Penetración a 25 °C, mm/10	D217	.-----	.-----	.-----
Punto de Goteo °C	D2265	.-----	.-----	.-----
Humedad, % Peso	D 95	0	0	0
Viscosidad del aceite, cSt @ 37,8 °C	D445	90-100	120-130	190-200
Punto de Chispa, °C	D 93	MIN 200	MIN 200	MIN 200
Prueba de carga, Lb./et		MIN 80	MIN 80	MIN 80
Prueba de corrosión al Cobre	D 130	1	1	1
Color		NEGRO	NEGRO	NEGRO

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

