



# GRASA ROJA

## Grasa resistente al agua

### Descripción

La GRASA ROJA es una grasa de textura suave fabricada a base de jabón de calcio y aceites minerales refinados de baja viscosidad.

### Propiedades

- ✳ Resistencia a la acción lavadora del agua y a la humedad excesiva.
- ✳ Alta estabilidad mecánica.
- ✳ Fuerte adherencia en los puntos lubricados formando sellos que impiden la entrada de polvo y mugre.
- ✳ La baja viscosidad del aceite permite manejar el producto fácilmente, aún a temperatura ambiente muy baja.

### Aplicaciones

- ✳ Elevador de cangilones.
- ✳ Bombas de agua en general.
- ✳ Picapastos y trapiches.
- ✳ Bandas transportadoras.
- ✳ Equipos con cojinetes planos.

### Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados por de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas.

OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

### Características

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: -10°C a 70°C

| ESPECIFICACIONES   | NORMAS REF. ASTM | 2        | 3        | 5        |
|--|------------------|----------|----------|----------|
| Grado NLGI:  |                  | 2        | 3        | 5        |
| Penetración a 25 °C, mm/10   | D217             | 265-295  | 220-250  | 130-160  |
| Punto de Goteo °C  | D2265            | MIN 95   | MIN 95   | MIN 95   |
| Humedad, % Peso  | D 95             | TRAZAS   | TRAZAS   | TRAZAS   |
| Viscosidad del aceite, cSt @ 37,8 °C                                 | D445             | MIN 85   | MIN 85   | MIN 85   |
| Separación del aceite, % peso  | IP 121           | MAX 6    | MAX 6    | MAX 6    |
| Estabilidad Mecánica Delta de penetración A 10.000 -60 Golpes (max.) |                  | MAX 30   | MAX 30   | MAX 30   |
| Color  |                  | Amarillo | Amarillo | Amarillo |
| Acidez, %  | D128             | MIN 0,1  | MIN 0,1  | MIN 0,1  |

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

