



# GRASA OXXE 2

## Grasa para extrema presion

### Descripción

La GRASA OXXE 2 Es una grasa multipropósito de textura suave a base de jabón de litio, ácido 12-Hidroxiesteárico y aceites refinados.

### Propiedades

La GRASA OXXE 2 posee una excelente estabilidad mecánica y otras propiedades como:

- ✳ Buenas características de bombeabilidad.
- ✳ Buena estabilidad al almacenamiento.
- ✳ Excelente resistencia al agua.
- ✳ Inhibidores de oxidación y herrumbre.

### Aplicaciones

La GRASA OXXE 2 se puede utilizar en:

- ✳ Cojinetes simples
- ✳ Bombas de agua
- ✳ Uniones Universales
- ✳ Bandas Transportadores
- ✳ Maquinaria Industrial

### Seguridad e Higiene

La GRASA OXXE 2 no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

### Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas.

OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

### Características

RANGO DE TEMPERAURA DE TRABAJO: - 10°C a 150°C

| ESPECIFICACIONES   | NORMAS REFERENCIA ASTM |         |
|--|------------------------|---------|
| Grado NLGI:  |                        | 2       |
| Penetración a 25 °C, mm/10   | D217                   | 265-295 |
| Punto de Goteo °C  | D2265                  | MIN 190 |
| Humedad, % Peso  | D 95                   | 0       |
| Viscosidades aceite, cSt @ 37,8 °C                                     | D445                   | MIN 85  |
| Separación del aceite, % peso  | IP 121                 | MÁX. 6  |
| Estabilidad Mecánica (Delta de penetración a 10.000 -60 Golpes) (máx.) |                        | MÁX. 30 |
| Prueba de corrosión al Cobre   | D 130                  | Pasa    |
| Color  |                        | ÁMBAR   |
| Alcalinidad  | D128                   | MIN 0,1 |

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

