



# OXXEGREASE EP 2

## Grasa para extrema presión

### Descripción

La GRASA OXXEGREASE EP-2, es una grasa multipropósito elaborada a base de jabón de litio, aceites minerales refinados de alta calidad y aditivos de extrema presión a base de azufre y fósforo

### Propiedades

- ✱ Resistencia a soportar altas cargas.
- ✱ Propiedades antiherrumbre, antidesgaste y antifricción.
- ✱ Resistencia a la acción lavadora del agua y a la humedad excesiva.
- ✱ Buena estabilidad mecánica.

### Aplicaciones

- ✱ Lubricación de rodamientos en equipo automotor y rodante.
- ✱ Cojinetes antifricción y los sometidos a cargas por impacto a temperaturas moderadas.
- ✱ Lubricación de la quinta rueda de las tracto mulas.
- ✱ En vagones y maquinaria para minería, canteras y grúas.
- ✱ Cruquetas.

### Seguridad e Higiene

La GRASA EP-PLUS no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

### Garantía de Calidad

Para usos en contacto con elementos de bronce y sellos a base de caucho, buna o elastómeros, en donde se soportan altas cargas, se recomienda el uso de grasas a base de Bisulfuro de molibdeno o de grafito.

OXXE PETROLEUM CORP. S.A garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

### Características

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO: - 10°C a 120°C

ESPECIFICACIONES	NORMAS REFERENCIA ASTM	
Grado NLGI:		2
Penetración a 25 °C, mm/10	D217	265-295
Punto de Goteo °C	D2265	MIN 150
Humedad, % Peso	D 95	Trazas
Viscosidades aceite , cSt @ 37,8 °C	D445	MIN 85
Separación del aceite, % peso	IP 121	MÁX. 6
Estabilidad Mecánica (Delta de penetración a 10.000 -60 Golpes) (máx.)		MÁX. 30
Prueba de carga, Lb.f /ft		MIN 100
Prueba de corrosión al Cobre	D 130	Pasa
Color		Rojo
Alcalinidad	D128	MIN 0,1

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

