



OXXE HD

Aceite para Motores de Gasolina

Descripción

Los lubricantes HD son aceites recomendados especialmente para motores de gasolina que trabajan en servicios moderado y severo. Contienen aditivos antioxidantes que les imparten resistencia a la degradación térmica, aditivos anticorrosivos que neutralizan los ácidos resultantes de la combustión y aditivos detergentes-dispersantes que evitan en el motor los depósitos dañinos, formados a alta o baja temperatura.

Propiedades

- ✳ Protección contra el desgaste excesivo.
- ✳ Control de los depósitos a bajas y altas temperaturas.
- ✳ Reducción de costos de lubricación y mantenimiento.
- ✳ Previene la corrosión y la herrumbre.

Aplicaciones

Los aceites para motores HD satisfacen los requerimientos de lubricación de los motores de combustión interna de gasolina. Protegen adecuadamente los motores de automóviles, buses, camiones a gasolina de vehículos de los años 2001, anteriores y algunos equipos agrícolas.

Los aceites HD cumplen con las siguientes especificaciones:

- ✳ Sistema API: SJ / CC.
- ✳ Militares: MIL-L-2104B y MIL-L- 46152A.

Beneficios

- ✳ Doble rendimiento en relación a los aceites API SF.
- ✳ Resiste la oxidación, disminuye la corrosión y el desgaste mecánico prematuro
- ✳ Protege bajo condiciones severas de velocidad y temperatura.

Características

PRUEBA	Metodo ASTM	VALOR TIPICO	
GRADO SAE		40	50
Color ASTM	D1500	6.0	6.5
Peso específico a 20/4 °C	D1298	0,890	0,895
Viscosidad a 40°C, cSt	D445	180	290
Viscosidad a 100°C, cSt	D445	14,5/16,2	18,5/21,8
Índice de Viscosidad	D2270	92	92
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D874	0,79	0,79

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que estos productos no causan efectos adversos significativos en la salud, cuando son manejados y usados apropiadamente. No es necesario tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ✳ Caja de 6 unidades por galón.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.
- ✳ Contenedor de 264 galones.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

