



MOTORGAS 20W-50 SL

Aceite Multigrado para Motores a Gas

Descripción

MOTORGAS SAE 20W-50 API SL es un lubricante multigrado de la más avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores.

MOTORGAS SAE 20W-50 API SL es un aceite multifuncional, es decir, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y tipo de motor, independientemente del tipo de combustible utilizado, gasolina, diesel en servicio mediano, gasoil, etc. Además sobrepasa la moderna y exigente especificación API SF, creada por los fabricantes de motores a gasolina y aprobada por API (Instituto Americano de Petróleo), SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) y ASTM (Sociedad Americana de Ensayos de Materiales).

MOTORGAS SAE 20W-50 API SL es sin duda un nuevo concepto en aceites multigrados para motores de vehículos de pasajeros, probado exhaustivamente, tanto en carreteras como en el tráfico urbano. Las altas velocidades, propias de la conducción en carreteras, no constituyen ningún problema para el MOTORGAS SAE 20W-50 API SL y le permiten demostrar que sus excelentes características lubricantes mantienen una presión adecuada, garantizando en esta forma una lubricación eficiente al motor.

MOTORGAS SAE 20W-50 API SL ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

Propiedades

MOTORGAS SAE 20W-50 API SL está formulado con un sistema de aditivos especialmente seleccionados y balanceados, demostrando ampliamente su capacidad para soportar las condiciones más severas de operación durante largos periodos, dando un amplio margen de protección al motor. Esto le permite ofrecer:

- ✳ Rendimiento excepcionalmente alto.
- ✳ Excelente protección a la máquina durante su uso.
- ✳ Excelente viscosidad en todos los climas.
- ✳ Encendido instantáneo en climas fríos.
- ✳ Máxima protección en climas cálidos.
- ✳ Desempeño superior en las condiciones más severas de operación.
- ✳ Máxima limpieza interna del motor

Aplicaciones

MOTORGAS SAE 20W-50 API SL es de los lubricantes de motor, con características especiales para cubrir los más exigentes requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo recomendado para el servicio API SL.

Características

| | |
|--------------------------------|--------|
| Grado SAE | 20W-50 |
| Gravedad API | 30.0 |
| Punto de Inflamación Min, °C | 226 |
| Punto de Fluidez Max, °C | -26 |
| Viscosidad a 40°C, cSt | 162 |
| Viscosidad a 100°C, cSt | 18 |
| Índice de Viscosidad Min | 127 |
| Cenizas Sulfatadas Max, % Peso | 1.0 |
| TBN | 10 |

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ✳ Caja de 6 unidades por galón.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.
- ✳ Contenedores de 264 galones



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

