

Descripción

POWER EVOLUTION 2T - 50 : 1, 2 Stroke Motorcycle Engine Oil es un aceite elaborado con bases lubricantes importadas del tipo parafínico y un paquete de aditivos seleccionados de alta calidad, los cuales, le dan un alto nivel de desempeño.

El POWER EVOLUTION 2T - 50 : 1, 2 Stroke Motorcycle Engine Oil está elaborado con un solvente para facilitar la mezcla con la gasolina, por lo cual viene prediluido. Cumple los requerimientos de JASO FD, ISO EGD, API TC

Propiedades

- ✳ Proporciona un desempeño más estable por su excelente formulación.
- ✳ Permite una combustión más limpia, manteniendo en mejores condiciones el motor.
- ✳ Disminuye los depósitos y el desgaste de piezas móviles prolongando la vida útil del motor.
- ✳ Previene la corrosión y la oxidación de las diferentes partes en contacto con el aceite.
- ✳ Reduce la formación de humos de combustión del exhosto.

Aplicaciones

Ha sido diseñado para lubricar los motores de 2 tiempos de motocicletas y vehículos pequeños tales como tricimotos, cuatrimotos, motonetas, etc., con cilindrada hasta de 500 cc. En caso de que el motor no tenga un sistema automático para mezclar la gasolina con el aceite, el POWER EVOLUTION 2T - 50 : 1, 2 Stroke Motorcycle Engine Oil debe ser mezclado con la gasolina en la proporción recomendada por el fabricante. También ha sido formulado para utilizar en podadoras de césped y generadores eléctricos de uso doméstico.

Características

Prueba	Unid	Método ASTM	Valor Típico
Densidad Relativa 15 °C	g/ml	D4052	0.863
Viscosidad a 40°C, cSt	mm ² /s	D445	44.3

Viscosidad a 100°C, cSt	mm ² /s	D445	7,6 rang 7,0 / 8,2
Índice de Viscosidad		D2270	145
Punto de Llama,	°C	D93	75 min. 60
Punto de Fluidez	°C	D97	-45 max. -15

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 24 pintas.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.

Precauciones

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

