

### Descripción

OXXE Outboard Premium es un aceite de rendimiento superior para motores fuera de borda de dos tiempos que excede los últimos requerimientos de los fabricantes para los motores recientes de dos tiempos, de altos requerimientos y enfriamiento con agua en aplicaciones marinas fuera de borda.

OXXE Outboard Premium está pre-diluido para facilitar la mezcla con el combustible.

### Propiedades

OXXE Outboard Premium está formulado a partir de aceites lubricantes que proporciona una insuperable protección contra los depósitos, la corrosión y el desgaste: desarrollado con los más altos estándares de calidad, tecnología de punta y aditivos de última generación. El fallo en las bujías y la pre-ignición están minimizados para promover una operación segura. El producto es ideal para usar tanto en motores de dos tiempos recientes como en los modelos más antiguos.

- ✧ Excelente protección contra la corrosión.
- ✧ Excelente estabilidad térmica y a la oxidación y control de los depósitos
- ✧ Promueve una combustión más limpia y menos depósitos en el área de combustión.
- ✧ Buen funcionamiento a bajas y altas temperaturas.
- ✧ Insuperable protección anti-desgaste.
- ✧ No tóxico para la vida marina.

### Características

Densidad 15°C kg/l ASTM 445	0.871
Punto de Fluidez, °C	-39
Punto de Inflamación, °C	100
Viscosidad, cSt a 40°C	54
Viscosidad, cSt a 100°C	8.8
Cenizas Sulfatadas, % ASTM D 874	<0.01
Índice de Viscosidad	141
TBN	10

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

### Aplicaciones

OXXE Outboard Premium está recomendado para usar en los motores recientes fuera de borda de dos tiempos de altas presentaciones y refrigeración, así como, en motores fuera de borda más pequeños y antiguos. También es adecuado para motores fuera de borda donde se recomiendan aceites NMMA TC-W, TC WII o TC-W3.

OXXE Outboard Premium también puede usarse en sierras de cadena, cortacéspedes, segadoras y máquinas quita-hojas (cargas ligeras a moderadas).

### Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✧ Caja de 12 unidades por cuartos.
- ✧ Garrafa de 5 galones.
- ✧ Tambores de 55 galones.



# OUTBOARD PREMIUM

## 50:1 SUPER 2T TC - W3

### Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



Oxse Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

