

Descripción

OXXE POWER EVOLUTION 4T, 4 Stroke Motorcycle Engine Oil, es un aceite multigrado SAE 20W-50 utilizado para la lubricación de motores de cuatro tiempos a gasolina de motocicletas de alta potencia. Es un aceite elaborado con bases lubricantes minerales del tipo parafínico y un paquete de aditivos seleccionados de alta calidad, los cuales le dan un nivel de desempeño JASO MA-2; API SL

Propiedades

- ✳ Efectiva protección del sistema integrado del motor, transmisión y embrague.
- ✳ Cambios mas suaves, alta eficiencia en la transferencia de potencia.
- ✳ Superior desempeño en altas temperaturas manteniendo una viscosidad estable con los cambios de temperatura
- ✳ Optima lubricación en el arranque en frío.
- ✳ Evita el deslizamiento del embrague y las vibraciones.
- ✳ Proporciona un desempeño más estable por su excelente formulación.
- ✳ Disminuye los depósitos y el desgaste de piezas móviles prolongando la vida útil del motor.
- ✳ Previene la corrosión y la oxidación de las diferentes partes en contacto con el aceite.
- ✳ Reduce la formación de humos de combustión del exhosto.

Aplicaciones

Ha sido diseñado para lubricar los motores de 4 tiempos a gasolina de motocicletas y otro tipo de vehículos que utilizan este tipo de motores, incluyendo los de gran potencia y cilindrada.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 12 unidades por cuartos.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.

Características

Ensayo	Método	Unidad	Típico
Densidad Relativa a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Apariencia	Visual		C&B
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	(19.0) Rang. 18,5 a 19,5
Viscosidad Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	180
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	120
Viscosidad CCS -15°C (20W)	ASTM D5293	cP	(9000) Max. 9500
Punto de Llama, PMCC	ASTM D93	°C	210 Min 180
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	(-24) Max. -18

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

