



# Oxxe Diesel 10W-30

## Aceite Superdiesel Multigrado

### Descripción

Oxxe Diesel SAE 10W-30 es un aceite multigrado con la más alta calidad y desempeño para motores diesel de alta velocidad, tanto turboalimentados como de aspiración natural. Es fabricado con materias primas de alta calidad, las cuales incluyen bases parafínicas de un alto nivel de refinación y un balanceado paquete de aditivos de última generación que combinan detergentes metálicos, dispersantes sin cenizas e inhibidores multifuncionales. Esto asegura un excelente desempeño para las condiciones más críticas en las que puede operar un motor Diesel cuatro tiempos en vehículos utilizados en el transporte comercial y de equipos de construcción, los cuales trabajan constantemente a alta velocidad y en las más arduas circunstancias en carretera o fuera de ellas. Su grado de viscosidad SAE es el 10W-30, lo cual lo convierte en un aceite multigrado que proporciona encendido instantáneo aún a bajas temperaturas ambientes y lubricación eficaz a altas temperaturas, manteniendo en todos los casos la viscosidad adecuada.

### Propiedades

La utilización del Oxxe Diesel SAE 10W-30 proporciona los siguientes beneficios y ventajas:

- ✳ Reducción del desgaste del motor, proporcionándole una mayor vida útil y mayor estabilidad operacional.
- ✳ Disminución del consumo de aceite.
- ✳ Disminución del consumo de combustible.
- ✳ Excelente control de depósitos, permitiendo el libre movimiento de los anillos y válvulas.
- ✳ Óptima estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- ✳ Excelente control de espesamiento del aceite en servicio de paradas y arranques.
- ✳ Mayor protección contra la herrumbre y la corrosión del motor.
- ✳ Aumento en la retención de alcalinidad (TBN) del aceite, permitiendo una mayor protección del motor contra el desgaste.

### Aplicaciones

Oxxe Diesel SAE 10W-30 se recomienda para la lubricación de los motores diesel de 4 tiempos y alta velocidad particularmente vehículos de transporte comercial y de equipos de construcción operando en tráfico de carretera o fuera de ella. Oxxe Diesel SAE 10W-30 cumple también con los niveles de calidad API CI-4.

### Características

Densidad a 15°C kg/l	0.874
Punto de escurrimiento, °C	-30
Punto de Inflamación, °C	218
Viscosidad cSt a 40°C	73
Viscosidad cSt a 100°C	11.3
Índice de Viscosidad	147

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.

### Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

### Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 6 unidades por galón.
- ✳ Caja de 12 unidades por cuartos.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.
- ✳ Contenedor de 275 galones.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

