



TURBOGAS 15W40 CI-4

Aceite Multigrado para Motores a Gas Natural
Duales o Dedicados

Descripción

TURBOGAS SAE 15W-40 API CI-4 es un aceite multigrado de elevado desempeño para uso en motores a gas natural duales o dedicados. Fabricado a partir de bases lubricantes de la más alta calidad y una seleccionada y avanzada tecnología de aditivos para brindar excepcional estabilidad contra la oxidación, resistencia a la nitración y estabilidad térmica.

TURBOGAS SAE 15W-40 API CI-4 proporciona excepcionales características antidesgaste a componentes sobrecargados como trenes de válvulas, pistones, camisas, cojinetes, y trenes de engranaje a la vez que se mantiene la compatibilidad con los materiales de catalizador. Su formulación proporciona excepcional control del agua proveniente del gas natural que produce emulsiones en el cárter disminuyendo la vida útil del motor. Su sistema detergente-dispersante controla la formación de carbón y de depósitos de barniz para minimizar el consumo de aceite y mantener limpio al motor inclusive bajo intervalos prolongados entre cambios de aceite.

TURBOGAS SAE 15W-40 API CI-4 es sin duda un nuevo concepto en aceites multigrados para motores de vehículos de pasajeros y de carga, probado exhaustivamente, tanto en carreteras como en el tráfico urbano.

Propiedades

TURBOGAS SAE 15W-40 API CI-4 está formulado con un sistema de aditivos especialmente seleccionados y balanceados, demostrando ampliamente su capacidad para soportar las condiciones más severas de operación durante largos períodos, dando un amplio margen de protección al motor. Esto le permite ofrecer:

- ✳ Control de la formación de depósitos en el motor, evitando el desgaste y corrosión de las partes lubricadas.
- ✳ Ayuda a controlar los depósitos en la cámara de combustión y pistones maximizando la eficiencia y confiabilidad del motor.
- ✳ Excelente desempeño a cualquier temperatura, permitiendo arranques rápidos incluso a bajas temperaturas.
- ✳ Máxima limpieza interna del motor.

Aplicaciones

TURBOGAS SAE 15W-40 API CI-4 se recomienda para la lubricación de motores a gas natural duales o dedicados, particularmente para uso de tractomulas, dobletrouques, camiones y buses operando en tráfico de carretera y urbano.

Características

Punto de Fluidez, °C	-24
Punto de Inflamación, °C	235
Viscosidad cSt a 40°C, ASTM D 445	129
Viscosidad cSt a 100°C, ASTM D 445	13.5
Índice de Viscosidad	99.8
Densidad 15.6°C, ASTM D 4052, kg/l	0.88

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ✳ Caja de 6 unidades por galón.
- ✳ Garrafa de 5 galones.
- ✳ Tambores de 55 galones.
- ✳ Contenedores de 264 galones



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

