



# Super 20W-50

## Aceite Multigrado para Motor

### Descripción

Súper 20W-50 API SJ/CC es un lubricante multigrado de la más avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas en todos los tipos de motores.

Super 20W-50 API SJ/CC es un aceite multifuncional, es decir, capaz de garantizar la más adecuada lubricación en cualquier clima y tipo de motor, independientemente del tipo de combustible utilizado: gasolina, diesel en servicio mediano, gasoil, etc. Además, sobrepasa la moderna y exigente especificación API SJ, creada por los fabricantes de motores a gasolina y aprobada por API (Instituto Americano de Petróleo), SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) y ASTM (Sociedad Americana de Ensayos de Materiales).

Súper 20W-50 API SJ/CC es sin duda un nuevo concepto en aceites multigrados para motores de vehículos de pasajeros, probado exhaustivamente, tanto en carreteras como en el tráfico urbano. Las altas velocidades, propias de la conducción en carreteras, no constituyen ningún problema para el Súper 20W-50 API SJ/CC y permite demostrar que sus excelentes características lubricante mantiene una presión adecuada, garantizando en esta forma una lubricación eficiente al motor. Súper 20W-50 API SJ/CC ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

### Propiedades

Súper 20W-50 API SF/CC está formulado con aditivos especialmente seleccionados y balanceados, demostrando ampliamente su capacidad para soportar las condiciones más severas de operación y clima durante largos períodos, dando un amplio margen de protección al motor. Utilizado para todos los motores a gasolina de vehículos de los años 2001 y anteriores. Esto le permite ofrecer:

- ✳ Doble rendimiento en relación a los aceites API SF.
- ✳ Excelente protección a la máquina durante su uso.
- ✳ Excelente viscosidad en todos los climas.
- ✳ Encendido instantáneo en climas fríos.
- ✳ Máxima protección en climas cálidos.
- ✳ Desempeño superior en las condiciones

más severas de operación.

- ✳ Máxima limpieza interna del motor.
- ✳ Reduce el consumo de aceite combustible en relación con los monogrados.
- ✳ Reduce la carbonización y formación de sedimentos evitando desgastes prematuros.

### Aplicaciones

Súper 20W-50 API SJ/CC es de los lubricantes de motor con características especiales para cubrir los más exigentes requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo recomendado para el servicio API SJ.

### Características

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

### Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ✳ Caja de 6 unidades por galón.
- ✳ Garrafa de 5 galones.

Grado SAE	Método ASTM	20W-50
Color ASTM	D1500	4,5
Peso específico a 20/4 °C	D1298	0,892
Punto de Inflamación, °C	D92	225
Viscosidad a 100°C, cSt	D445	19,5
Viscosidad a -20 °C, cP	D5293	
Viscosidad a -15 °C, cP	D5293	8500
Índice de Viscosidad	D2270	130
Punto mínimo de fluidez, °C	D97	-23
Cenizas Sulfatadas, %Peso	D874	0,67

- ✳ Tambores de 55 galones.
- ✳ Contenedores de 264 galones



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

