



Multimax Diesel 15W-40

Aceite Superdiesel Multigrado

Descripción

Multimax Diesel SAE 15W-40 API CF - 4, es un aceite multigrado con la más alta calidad y desempeño, fabricado con materias primas totalmente importadas, las cuales incluyen bases parafínicas neutras y un balanceado paquete de aditivos que combina detergentes metálicos, dispersantes sin cenizas e inhibidores multifuncionales. Esto asegura un control total de formación de depósitos a bajas y altas temperaturas de operación del motor y excelente resistencia del aceite de oxidación y a la corrosión de las partes metálicas. Su grado de viscosidad SAE es el 15W-40, lo cual lo convierte en un aceite multigrado que proporciona encendido instantáneo aún a bajas temperaturas ambientes y lubricación eficaz a altas temperaturas, manteniendo en todos los casos la viscosidad adecuada. Además, brinda protección superior del motor contra el desgaste sin permitir la formación de depósitos en los anillos y en la corona de los pistones, provee mejor control del consumo de aceite y tiene excelentes características de retención de alcalinidad (TBN).

Propiedades

La utilización del Multimax Diesel SAE 15W-40 API CF - 4 proporciona los siguientes beneficios y ventajas:

- ★ Excelente protección para los motores diesel, a gasolina o gas operando en condiciones de servicio extra severo.
- ★ Mayor vida útil de los motores antes o entre reparaciones.
- ★ Disminución del consumo de aceite.
- ★ Disminución del consumo de combustible.
- ★ Excelente control de depósitos, permitiendo el libre movimiento de los anillos y válvulas.
- ★ Disminución del pulido de las paredes de los cilindros y del rayado del motor.
- ★ Excelente control de espesamiento del aceite en servicio de paradas y arranques.
- ★ Mayor protección contra la herrumbre y la corrosión del motor.
- ★ Aumento en la retención de alcalinidad (TBN) del aceite, permitiendo una mayor protección del motor contra el desgaste

Aplicaciones

Multimax Diesel SAE 15W-40 API CF - 4 cumple con el nivel de calidad, establecido por el API (Instituto Americano del Petróleo), la SAE (Asociación de Ingenieros Automotrices) y la ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales). Se recomienda para la lubricación de los motores diesel de 4 tiempos y alta velocidad particularmente de tractomulas, dobletroques, camiones y buses operando en tráfico de carretera. Multimax Diesel SAE 15W-40 API CF - 4, puede ser utilizado en la lubricación de cualquier vehículo con motor a gasolina ó gas.

Estos aceites sobrepasan las siguientes especificaciones:

- ★ API CF-4
- ★ Especificación Militar MIL-L46152B
- ★ Especificación Militar MIL-L46152C
- ★ Europea CCMC G2/D2

Características

Gravedad API	28.7
Punto de Fluidez, °C	-26
Punto de Inflamación, °C	224
Viscosidad cSt a 40°C	110
Viscosidad cSt a 100°C	14.3
Índice de Viscosidad	135
TBN (mg KOH/gr)	8.4

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.

Salud y Seguridad

Basados en al información toxicologica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.