



MULTIMAX ULTRA SAE 25W60

Aceite Multigrado para Motores Diesel

Descripción

Multimax Ultra SAE 25W60 es un nuevo lubricante para motores diesel de cuatro tiempos de aspiración normal o turboalimentados, con la más avanzada tecnología en el campo de los aceites de motor derivados del petróleo, como resultado de años de investigación y miles de kilómetros de pruebas. Además sobrepasa la moderna y exigente especificación API CI-4, creada por los fabricantes de motores a gasolina y aprobada por API (Instituto Americano de Petróleo), SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) y ASTM (Sociedad Americana de Ensayos de Materiales).

Multimax Ultra SAE 25W60 disminuye considerablemente el consumo del lubricante.

Las altas velocidades y variación de temperaturas, propias de la conducción en carreteras, no constituyen ningún problema para el Multimax Ultra SAE 25W60 ya que en estas condiciones demuestra sus excelentes características lubricantes, manteniendo una presión adecuada, garantizando en esta forma una lubricación eficiente al motor.

Multimax Ultra SAE 25W60 ha demostrado una excepcional capacidad dispersante, manteniendo los motores completamente limpios.

Propiedades

Diesel Plus SAE 25W60 está formulado con un sistema de aditivos especialmente seleccionados y balanceados, demostrando ampliamente su capacidad para soportar las condiciones más severas de operación durante largos períodos, dando un amplio margen de protección al motor. Esto le permite ofrecer:

- ✱ Alta viscosidad a régimen de trabajo, generando una película lubricante de mayor espesor, brindando más potencia y mayor aprovechamiento del combustible.
- ✱ Posee aditivos detergentes y dispersantes que impiden la formación de depósitos carbonosos en la cabeza del pistón.
- ✱ Su excelente fórmula química asegura una protección excepcional contra el pulido de las camisas.
- ✱ Excelente viscosidad en todos los climas.
- ✱ Reduce la emisión de gases.

- ✱ Desempeño superior en las condiciones más severas de operación.
- ✱ Máxima limpieza interna del motor y mejora la lubricación del turbo.

Aplicaciones

Súper SAE 25W60 es de los lubricantes de motor, con características especiales para cubrir los más exigentes requerimientos de cualquier fabricante de vehículos, siendo recomendado para el servicio API CI-4.

Características

Grado SAE	25W60
Gravedad Específica (15.5°C)	0.895
Punto de Inflamación Min, °C	266
Punto de Fluidez Max, °C	-18
Viscosidad a 40°C, cSt	195
Viscosidad a 100°C, cSt	20
Índice de Viscosidad Min	120
TBN mg KOH/g	7.4

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia, no como límites exactos de una especificación.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✱ Caja de 12 unidades por cuarto de galón.
- ✱ Caja de 6 unidades por galón.
- ✱ Garrafa de 5 galones.
- ✱ Tambores de 55 galones.
- ✱ Contenedores de 264 galones



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

