

Descripción

Hidromatic ATF es formulado con bases lubricantes de alta calidad, combinado con aditivos antioxidantes, antidesgaste, antiherrumbre y otros aditivos especiales que le dan al producto las características de fricción requeridas en la operación de transmisiones automáticas.

Beneficios

La utilización del Hidromatic ATF proporciona los siguientes beneficios y ventajas:

- ✧ Características de fricción adecuadas para un suave cambio de velocidades.
- ✧ Protección contra los depósitos que se forman a temperaturas altas.
- ✧ Excelentes características antidesgaste.
- ✧ Excelente comportamiento a temperaturas bajas.
- ✧ El producto cumple las especificaciones requeridas por los fabricantes de transmisiones automáticas.

Aplicaciones

Hidromatic ATF es recomendado para transmisiones automáticas, tanto de automóviles como en equipos pesados y agrícolas donde se efectúa una variedad de funciones tales como fluido para dirección hidráulica.

Características

Gravedad específica	0.869
Punto de Fluidez, °C	-42
Punto de Inflamación, °C	206
Viscosidad a 40°C, cSt	37 - 40
Viscosidad a 100°C, cSt	7 - 9
Índice de Viscosidad	156

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

Propiedades

- ✧ Alto índice de viscosidad, el cual se mantiene durante períodos.
- ✧ Buena fluidez a bajas temperaturas.
- ✧ Buena estabilidad térmica evitando la formación de lacas y depósitos duros.

- ✧ Propiedades de fricción adecuadas para el tipo de aplicación.
- ✧ Buenas propiedades antidesgaste.
- ✧ Excelente resistencia a la formación de espuma.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✧ Caja de 6 unidades por galón.
- ✧ Caja de 12 unidades por cuartos.
- ✧ Garrafa de 5 galones.
- ✧ Tambores de 55 galones.
- ✧ Contenedor de 275 galones.

Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

