



OXXITRANS HD

Descripción

OXXITRANS HD es un lubricante elaborado a partir de bases parafínicas de alta calidad y un excelente paquete de aditivos de extrema presión que le dan las características requeridas para alcanzar un excelente desempeño en la lubricación de transmisiones, trenes de potencia y sistemas hidráulicos de equipos de construcción en uso fuera de carretera.

Propiedades

OXXITRANS HD se encuentra disponible en los grados de viscosidad SAE 10W, 30, 40 y 50; para adaptarse a un amplio rango de operaciones. Este lubricante ofrece:

- ★ Excelente lubricación bajo condiciones severas de carga, especialmente cargas de choque en las transmisiones automotrices, cajas de velocidades y engranajes.
- ★ Excelente estabilidad a la oxidación.
- ★ Alta resistencia a la formación de espuma.
- ★ Buenas propiedades desmulsificantes.
- ★ Alto índice de viscosidad.
- ★ Disipa fácilmente el calor.

Aplicaciones

Los aceites lubricantes OXXITRANS HD están diseñados para trabajar en transmisiones automotrices de tipo hipoidal, en cajas de engranajes, embragues y frenos húmedos.

OXXITRANS HD cumple las siguientes especificaciones:

- ★ Allison C-4
- ★ Caterpillar TO-4

Características

Grado SAE	10W	30	40	50
Gravedad API	29.3	27.0	26.8	25.9
Viscosidad a 40°C, cSt	38	107	148	219
Viscosidad a 100°C, cSt	6.0	11.6	14.4	18.5
Índice de	100	95	95	93

Viscosidad				
Punto de Inflamación, °C	204	252	250	260
Punto de Fluidez, °C	-32	-26	-15	-18

Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ★ Tambores de 55 galones.

Salud y Seguridad

Basados en la información toxicológica disponible, se ha establecido que este producto no causa efectos adversos significativos en la salud, cuando es manejado y usado adecuadamente. No se requiere tomar precauciones especiales, adicionales a las buenas prácticas de higiene personal, las cuales incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

