



# TEXTOIL-22

Lubricante para la industria textil

## Descripción

TEXTOIL-22 es un producto obtenido a partir de aceites minerales derivados del petróleo de baja viscosidad, sometidos a procesos de refinación y estabilización con el fin de adecuarlos para dar una excelente lubricación y reducción de la fricción en los procesos textiles. Es un aceite antiestático que impide la formación de electricidad estática en los procesos.

## Propiedades

- ✳ Excelente lubricación.
- ✳ Protección contra la corrosión.
- ✳ Impide la formación de electricidad estática en los procesos textiles.
- ✳ Fácilmente removible lavándolo con agua tibia.

## Aplicaciones

El aceite TEXTOIL-22 es un aceite texturizado y enonado de filamentos sintéticos de fibra texturizada como poliéster y nylon. Se aplica generalmente puro en cantidades desde 2% al 6% del peso de la fibra dependiendo de la lubricación deseada en los procesos de hilado sintético de fibra corta o filamento continuo.

## Precauciones y Manejo

TEXTOIL-22 no presenta riesgos para su manejo. Sin embargo, debe almacenarse en recipientes limpios, cerrados y alejados de posibles fuentes de ignición y en áreas limpias bien ventiladas. El contacto prolongado con la piel puede producir irritación de la misma. Además, se debe evitar respirar sus vapores y emplear gafas, guantes y bata para protección personal. En caso de derrames o fugas suministre buena ventilación y aleje el producto de toda fuente de ignición. Absorba en arena o tierra y recoja en un recipiente limpio para su disposición. Incinere bajo condiciones controladas.

## Características

PRUEBAS	Método ASTM	TEXTOIL-22
Densidad a 15,6 °C, kg/L	D-1298	0.863
Viscosidad cinemática a 40 °C cSt.	D-445	22
Punto de Inflamación °C	D-93	190
pH en dilución	-	neutro
Dilución al usarlo	-	Emulsión estable

(\*) Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.

## Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Tambores de 55 galones
- ✳ A granel en carro tanque de 3000 a 10000 galones.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.  
Calle 79B No. 52-11  
Bogotá, D.C. Colombia  
Línea Nacional 01 900 331 4525  
Tel: (571) 2253247  
e-mail: [oxxe@oxxe1.com](mailto:oxxe@oxxe1.com)  
[www.oxxe1.com](http://www.oxxe1.com)

