



OILCULA

Lubricante para herramientas neumáticas

Descripción

OILCULA es una variedad especial desarrollado para satisfacer los requisitos de lubricación de fabricantes de los equipos neumáticos tales como:

- GARDNER-DENVER
- INGERSOLL-RAND
- TAMPELLA
- ATLAS COPCO

Propiedades

- ✧ Reduce la fricción.
- ✧ Evita el desgaste.
- ✧ Soporta las cargas de impacto.
- ✧ Cuando se contamina con aire húmedo, forma una emulsión estable sin perder sus características lubricantes y protectoras.

Aplicaciones

OILCULA se recomienda para la lubricación de herramientas neumáticas de percusión, martillos neumáticos, barrenos, remachadores, cortadores y otros equipos similares, especialmente los martillos perforadores de rocas, los cuales además de utilizar movimientos alternativo y rotativo, están expuestos a condiciones físicas y funcionales severas.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A. garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. OXXE PETROLEUM CORP. S.A. no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Características

PRUEBAS	Método ASTM	Valor
Grado ISO		100
Gravedad Especifica a 15 °C	D-1298	0.884
Viscosidad cinemática a 100 °C cSt.	D-445	100
Índice de Viscosidad	D-2270	110
Punto de Inflamación °C	D-92	222
Punto de neutralización, mg KOH/g	D-664	0.50

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

