

Descripción

Los superlubricantes OILTAX es un aceite desarrollado especialmente para la lubricación de sistemas de transmisión de potencia, por engranajes rectos y helicoidales, que no requieren aditivo E.P.

OILTAX se elabora a partir de la mezcla de bases altamente refinadas con aditivos reductores de la fricción e inhibidores de la oxidación.

Propiedades

Cuenta con propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antiherrumbe, que le permiten una adecuada lubricación y máxima protección de los engranajes y mecanismo para los cuales se ha indicado su utilización.

Aplicaciones

Se emplea en la lubricación de cajas de velocidad y reductores de mando para algunos automotores, aplicado en general en la lubricación de mecanismos que trabajan bajo condiciones que no requieren de aditivo de extrema presión.

Clasificación

API GL-1

Seguridad e Higiene

OILTAX no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A. garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Características

PRUEBAS	Método ASTM	Grado SAE	
		90	140
Gravedad específica a 15°C	D-1298	0.880	0.900
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	16.7	32
Índice de Viscosidad	D-2270	90	90
Punto de Inflamación, °C	D-92	260	280
Punto de Fluidez, °C	D-97	-9	-9

(*) Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

