



INA S-35

Aceite mineral para proceso

Descripción

INA S-35 es un aceite mineral puro, obtenido a partir de hidrocarburos parafínicos y nafténicos. Desarrollado como aceite de proceso para la industria.

Propiedades

INA S-35 presenta las siguientes propiedades:

- ✳ Magnífica estabilidad a la oxidación.
- ✳ Alto índice de viscosidad.

Aplicaciones

INA S-35 se usa principalmente como:

- ✳ Plastificante y ablandador.
- ✳ Agente extendedor y de proceso.
- ✳ Su función en la industria del caucho es mejorar la procesabilidad durante las etapas de molienda y extrusión, modificar las propiedades físicas del producto vulcanizado y reducir así el costo de producción del caucho terminado.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. OXXE PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Características

PRUEBAS	Método ASTM	Valor
Gravedad Específica a 15 °C	D-1298	0.87
Viscosidad cinemática a 40 °C cSt.	D-445	35
Índice de Viscosidad	D-2270	100
Punto de Inflamación °C	D-92	206
Punto de Fluidez °C	D-97	-4
Punto de anilina °C	D-611	90

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

