



INITRIA OIL

Aceite Mineral Puro

Descripción

INITRIA son aceites minerales puros, refinados para asegurar una gran estabilidad contra la oxidación, buena demulsibilidad y resistencia a la formación de espuma.



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com



Propiedades

- ✳ Magnífica estabilidad a la oxidación.
- ✳ Rápida separación del agua.
- ✳ Alto índice de viscosidad
- ✳ Resistencia a la formación de espuma.

Aplicaciones

Los aceites INITRIA, pueden ser utilizados en:

- ✳ Cojinetes planos y antifricción
- ✳ Engranajes cerrados (rectos, helicodales)

Presentación

El producto está disponible El producto está disponible en la siguiente presentación:

- ✳ Tambores de 55 galones

Características

PRUEBAS	Método ASTM	Grado ISO						
		22	32	68	100	150	220	320
Gravedad Específica a 15 °C	D-1298	0.862	0.872	0.880	0.880	0.889	0.892	0.895
Viscosidad cinemática a 40 °C cSt.	D-445	22	32	68	100	150	220	320
Índice de Viscosidad	D-2270	95	95	95	90	90	90	90
Punto de Inflamación °C	D-92	194	200	218	220	240	254	274
Punto de Fluidez °C	D-97	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9

Las cifras típicas representan un valor promedio de los resultados obtenidos en el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites exactos de una especificación