



BLANCO OIL 70 USP

Descripción

Los aceites **BLANCO OIL** se obtienen a partir de bases lubricantes previamente seleccionadas, las cuales son sometidas a complejos procesos de refinado, purificado y filtrado por arcillas, para conferirles características especiales que los hacen aptos para el consumo humano.

PETROLEUM CORP. S.A no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

Propiedades

- ✧ Pasan las pruebas de sustancias carbonizables y absorción ultravioleta, indispensables para catalogarlos como grado U.S.P.
- ✧ Tiene excelente estabilidad a la oxidación.
- ✧ Son incoloros, inodoros e insaboros.
- ✧ No manchan.
- ✧ Tienen buena acción plastificante y ablandadora.

Aplicaciones

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA

- ✧ Componentes de cremas frías, cremas de limpieza y lociones de belleza.
- ✧ Vehículos para ingredientes sólidos y semisólidos en preparaciones medicinales.
- ✧ Lubricantes internos para laxantes.
- ✧ Aceite base para una amplia variedad de formulaciones especiales.

INDUSTRIA ALIMENTICIA

- ✧ Recubrimiento para el arroz mejorando su conservación y brillo.
- ✧ Desmoldantes y agentes de sellado y pulido en la elaboración de confitería.
- ✧ Antiespumantes para procesos alimenticios.
- ✧ Anticorrosivos para equipos de procesamiento de carnes.

Garantía de Calidad

OXXE PETROLEUM CORP. S.A. garantiza que las propiedades y componentes del producto corresponden a las aquí anotadas, y que éste es apto para los usos recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo señaladas. **OXXE**

Características

PROPIEDADES	MÉTODO	ESPECIFICACIONES		
		MÍNIMO	MÁXIMO	RESULTADO TÍPICO
Viscosity, CST @ 40C	D445			14.60
Viscosity, CST @ 100C	D445			3.26
Viscosity, SUS @ 100F	D2161	75.0	85.0	80.6
Viscosity, SUS @ 210F	D2161			37.3
Gravity, API, 60F	D4052	31.0	35.0	32.9
Flash, COC, C(F)	D92	182(360)		185(365)
Pour Point, C(F)	D97		-15(+5)	-15(+5)
Color (Saybolt)	D156	+20		+30
Refractive Index @ 20 C	D1218			1.4732
FDA Status 178.3620(b)	FDA(b)	PASS		PASS
Specific Gravity @ 60F	D1298			0.8607



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
 Calle 79B No. 52-11
 Bogotá, D.C. Colombia
 Línea Nacional 01 900 331 4525
 Tel: (571) 2253247
 e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

