



AGRO-OIL X-70A

Aceite para el Control de la sigatoka negra-amarilla

Descripción

AGRO-OIL X-70A es un aceite que se obtienen a partir de bases lubricantes previamente seleccionadas, y sometida a procesos de purificación, neutralización y filtrado; obteniéndose un producto de baja viscosidad y propiedades especiales para su utilización como vehículo en la aplicaciones para el control de la Sigatoka negra-amarilla y demás gérmenes de los cultivos agrícolas.

Propiedades

- ✳ Tiene excelente estabilidad a la oxidación.
- ✳ Son incoloros, inodoros e insaboros.
- ✳ No manchan.
- ✳ Tienen buena acción plastificante y ablandadora.

Aplicaciones

Especialmente diseñado para ser utilizado como vehículo en las aplicaciones agrícolas, aéreas, o por spray, dejando una película protectora que no se pierde con el agua para la erradicación de los hongos de la Sigatoka Negra y Amarilla y otras enfermedades de las plantaciones de frutas y plátanos.

Por su baja viscosidad y alto grado de refinación es utilizable en otras aplicaciones industriales que requieran estas especificaciones de calidad especiales.

Precauciones y Manejo

En general es un producto que no presenta riesgos para su manejo. Sin embargo, debe almacenarse en recipientes limpios, cerrados y alejados de posibles fuentes de combustión.

Presentación

El producto está disponible en las siguientes presentaciones:

- ✳ Tambores de 55 galones
- ✳ A granel despacho mínimo de 6350 gal.



AGRO-OIL X-70A

Aceite para el Control de la sigatoka negra-amarilla

Características

PROPIEDADES	MÉTODO	ESPECIFICACIONES		
		RESULTADO	MÍNIMO	MÁXIMO
Apariencia		Claro brillante		
Color, Saybolt	D-6045	+30		
Flash point COC °F (°C)	D-92	390 (199)	350	
Gavedad, API a 60°F	D-4052	33,6		
Gravedad Especifica a 60°F	D-4052	0,8571	0,8350	0,8760
Punto de fluidez °F (°C)	D-5950	5 (-15)		10
Viscosidad, cSt 40°C	D-445	20,63	11,5	22,7
Viscosidad, cSt 100°C	D-445	4,177	2,950	4,250
Viscosidad a 100F SUS	D.445	98,7	75,7	112,3
Viscosidad a 210F SUS	D-2161	40,3		
Índice de Viscosidad	D-2270	104.0	95	
Volatilidad a 630F %Peso	D-2887	11,5		14
Color ASTM	D-1500	L0.5		0,5
Agua, Kart Fisher ppm	D-6304	27		50



Oxxe Petroleum Corporation S.A. C.I.
Calle 79B No. 52-11
Bogotá, D.C. Colombia
Línea Nacional 01 900 331 4525
Tel: (571) 2253247
e-mail: oxxe@oxxe1.com
www.oxxe1.com

